


Vogabyggð 3_skilmálabreyting

Lögð fram tillaga umhverfis- og skipulagssviðs, skipulagsfulltrúa, dags. 4. september 2025 að breytingu á skilmálum deiliskipulags Vogabyggðar svæðis 3. Í breytingunni sem lögð er til felst að dýpt utanáliggjandi svala verði að hámarki 1,6m að uppfylltum skilyrðum.

Lagt er til að tillagan verði afgreidd í auglýsingu.

Staðsetning



Aðalskipulag Reykjavíkur 2040



Loftmynd

[illegible]

A 3D isometric drawing of a storage cabinet. It features a slanted top, two drawers on the left side with yellow handles, and three open shelves on the right side. The cabinet is shown on a light-colored floor.

Varðveita og styrkia hið heildstæða vfirbrað sem byggðin þv
yfir í dag.


Stuðla að manneskjuvænu umhverfi innan svæðisins í
Kænuvogi, með framtíðar markmiðum um aukinn gróður og
vandaða hönnun þegar byggt er við eða ofan á byggingar.

- Vera áætlun fyrir svæðið þegar atvinnustarfsemi vikur með
tímanum eftir því sem starfsemi leggst af.
- Skilgreina byggingarmagn á hverri lóð og
uppbyggingarmöguleika
- Koma fram með leiðbeiningar um mögulegar útfærslur
uppbyggingar innan byggingareits lóðar.

Heimilt er að útbúa innfelldar svarir í ytri kannt núverandi byggingalnu (þ.e. frá Suðavogi, Dugguvogi og Tranavogi). Að hámarki má breyta 50% núverandi glugga hverrar hæðar í innfelldar svarir.

Við gerð á innfelldum svölum skal eftir fremsta megni varðveita þá gluggasetningu sem fyrir er í byggingum. Vanda skal alla hönnun og frágang á innfelldum svölum.

Ennfremur er heimilt að koma fyrir frönskum svölum, sem eru gólfíð opnanleg fög með handriði að utanverðu, en þó þannig að þær skagi ekki út fyrir byggingarmassa. Vanda skal vel við hönnun á frönskum svölum og verða þær ávallt að falla vel að núverandi útlit.



Skilmálabreyting svala 2024

_utanáliggjandi svalir heimilaðar – 1.2 m

 Reykjavíkurborg
Skipulagsfulltrúi

 Skipulagsstofnun
Mótt.: - 2 ágú. 2024
Málmr.

Reykjavík 07.03.2024

Tillaga að breytingu á skilmálum deiliskipulags
"Vogabyggð 3"

Samþykkt í borgarráði 25. maí 2023.
Höfundar deiliskipulags: Teiknistofan Tröð, JVST og Felixx.

Breytingin felst í því að texta er breytt í kaflanum „Svalir“.

Texti í gildandi skilmálum er svohljóðandi:

Heimilt er að útbúa innfelldar svalir í ytri kannt núverandi byggingalínu (þ.e. frá Súðavogi, Dugguvogi, og Tranavogi). Að hámarki má breyta 50% núverandi glugga hverrar hæðar í innfelldar svalir.

Við gerð á innfelldum svölum skal eftir fremsta megni varðveita þá gluggasetningu sem fyrir er í byggingum. Vanda skal alla hönnun og frágang á innfelldum svölum.

Ennfremur er heimilt að koma fyrir frönskum svölum, sem eru gólfisíð opnanleg fög með handriði að utanverðu, en þó þannig að þær skagi ekki út fyrir byggingarmassa. Vanda skal vel við hönnun á frönskum svölum og verða þær ávallt að falla vel að núverandi útliti.

Tillaga að breyttum texta í sérákvæðum fyrir einstaka hús er svohljóðandi:

Heimilt er að útbúa innfelldar svalir í ytri kannt núverandi byggingalínu (þ.e. frá Súðavogi, Dugguvogi, og Tranavogi). Að hámarki má breyta 50% núverandi glugga hverrar hæðar í innfelldar svalir.

Heimilt er að útbúa utanáliggjandi svalir á húshliðar að Súðavogi, Dugguvogi, og Tranavogi.

Að hámarki mega utanáliggjandi svalir ná 1,2 m út frá húshlið og þekja allt að 50% núverandi glugga hverrar hæðar.

Við gerð á svölum skal eftir fremsta megni varðveita þá gluggasetningu sem fyrir er í byggingum. Vanda skal alla hönnun og frágang á svölum og samræma útlit þeirra í hverju húsi fyrir sig.

Ennfremur er heimilt að koma fyrir frönskum svölum, sem eru gólfisíð opnanleg fög með handriði að utanverðu, en þó þannig að þær skagi ekki út fyrir byggingarmassa. Vanda skal vel hönnun á frönskum svölum og verða þær ávallt að falla vel að núverandi útliti.

Deiliskipulagsbreyting þessi sem fengið hefur meðferð í samræmi við ákvæði 1. mgr. 43. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 var samþykkt í borgarráði þann 21. mars 2024 og embætti deiliskipulagsfulltrúa þann 30. maí 2024

Tillagan var auglýst frá 4. apríl 2024 með athugasemdafresti til 23. maí 2024

Auglýsing um gildistöku breytingarinnar var birt í B-deild Stjórnartíðinda þann 12. júlí 2024


Björn Axelsson
Skipulagsfulltrúi

UMHVERFIS- OG SKIPULAGSSVIÐ
BORGARTÚN 13-14 105 REYKJAVÍK
Netfang: skipulag@reykjavik.is

Texti í gildandi skilmálum um svalir er svohljóðandi:

Heimilt er að útbúa innfelldar svalir í ytri kannt núverandi byggingalínu (þ.e. frá Súðavogi, Dugguvogi, og Tranavogi). Að hámarki má breyta 50% núverandi glugga hverrar hæðar í innfelldar svalir.

Heimilt er að útbúa utanáliggjandi svalir á húshliðar að Súðavogi, Dugguvogi, og Tranavogi. Að hámarki mega utanáliggjandi svalir ná 1,2 m út frá húshlið og þekja allt að 50% núverandi glugga hverrar hæðar.

Við gerð á svölum skal eftir fremsta megni varðveita þá gluggasetningu sem fyrir er í byggingum. Vanda skal alla hönnun og frágang á svölum og samræma útlit þeirra í hverju húsi fyrir sig.

Ennfremur er heimilt að koma fyrir frönskum svölum, sem eru gólfisíð opnanleg fög með handriði að utanverðu, en þó þannig að þær skagi ekki út fyrir byggingarmassa. Vanda skal vel hönnun á frönskum svölum og verða þær ávallt að falla vel að núverandi útliti.



Skilmálabreyting svala nú _utanáliggjandi svalir heimilaðar allt að 1.6 m


Gildandi deiliskipulag er sérstakt fyrir þær sakir að gert er ráð fyrir að varðveita núverandi iðnaðarstarfsemi og yfirbragði hverfisins samhliða heimildum til að breyta iðnaðarrýmum í íbúðir og koma fyrir dvalarsvæðum íbúa á lóðum.

Markmiðið með skilmálabreytingu svala er að smíða almenna skilmála sem eiga við svæðið í heild, falli að ákvæðum byggingareglugerðar um dýpt svala og hafi innbyggð ákvæði um að meta skuli breytingar út frá aðstæðum á hverjum stað.

Er rétt að heimila 1,6 m djúpar svalir?

_meta verður dýpt svala eftir aðstæðum:

þegar heimilaðar svalir á
útjaðri svæðis, 0,8m á dýpt



_við Dugguvog liggja húshliðar að gangstétt

_við Tranavog eru húshliðar a.m.k. 2,5 m frá götu

_við Súðarvog eru hús ýmist við götu eða athafnasvæði við húshlið

_skv. dskp verður Súðarvogur endurgerður og gangstétt breikkuð





Er rétt að heimila 1,6 m djúpar svalir?

- samræmi við byggingareglugerð: svalir í flóttaleið skulu vera 1,6m á dýpt
- svalir eru mun öruggari flóttaleið en björgunarop með fellistigum
- svalir auka gæði íbúða
 - því dýpri sem svalir eru því fjölbreyttari eru notkunarmöguleikar þeirra

Hvaða áhrif gætu 1,6 m djúpar svalir haft á aðra eignarhluta?

- því dýpri sem svalir eru því minni birta kemst inn um glugga neðri hæða
- dýpt svara getur haft takmarkandi áhrif á nýtingarmöguleika neðri hæða
 - t.d. aðkomu stórra hluta að iðnaðarrýmum
- Breyting á útliti húsa, þ.m.t. bygging svara, er háð samþykki allra eigenda í húsinu
 - eigendur neðri hæða geta þannig varið hagsmuni sína

Er rétt að heimila áfram breytingu á allt að 50% glugga?



Burðarvirki bygginga ræður miklu um möguleika á utanáliggjandi svölum:
_hús ýmist með tvískipt eða þrískipt burðarvirki

Er rétt að heimila áfram breytingu á allt að 50% núverandi glugga?

eða...

er rétt að taka það ákvæði út og meta lengd svala eftir aðstæðum?



_herbergjaskipan ræður miklu um val á staðsetningu utanáliggjandi svala

_sumstaðar færi vel á að 100% hliðar væru svalir...


_svalir geta verið misdjúpar í hverju húsi, allt eftir aðstæðum á hverjum stað

 1,6 m svalir

 0,8 m svalir



Er rétt að heimila áfram breytingu á allt að 50% glugga?




- _Þegar gerðar breytingar á útlitum eru ekki í samræmi við þetta ákvæði deiliskipulags
- _100 % upprunalegra glugga hafa verið síkkaðir
- _“franskar svarir” (BO) og fellistigar sem teljast ekki ákjósanleg flóttaleið

Skilmálabreyting svala fyrr og nú



Reykjavíkurborg
Skipulagsfulltrúi



Mótt.:
Málnr. - 2 ágú. 2024

Reykjavík 07.03.2024

Tillaga að breytingu á skilmálum deiliskipulags
"Vogabyggð 3"

Samþykkt í borgarráði 25. maí 2023.
Höfundar deiliskipulags: Teiknistofan Tröð, JVST og Felixx.

Breytingin felst í því að texta er breytt í kaflanum „Svalir“.

Texti í gildandi skilmálum er svohljóðandi:
Heimilt er að útbúa innfældar svalir í ytri kannt núverandi byggingalínu (þ.e. frá Súðavogi, Dugguvogi, og Tranavogi). Að hámarki má breyta 50% núverandi glugga hverrar hæðar í innfældar svalir.
Við gerð á innfældum svölum skal eftir fremsta megni varðveita þá gluggasetningu sem fyrir er í byggingum. Vanda skal alla hönnun og frágang á innfældum svölum.
Ennfremur er heimilt að koma fyrir frönskum svölum, sem eru gólfisð opnanleg fög með handriði að utanverðu, en þó þannig að þær skagi ekki út fyrir byggingarmassa. Vanda skal vel við hönnun á frönskum svölum og verða þær ávallt að falla vel að núverandi útliti.

Tillaga að breyttum texta í sérákvæðum fyrir einstaka hús er svohljóðandi:
Heimilt er að útbúa innfældar svalir í ytri kannt núverandi byggingalínu (þ.e. frá Súðavogi, Dugguvogi, og Tranavogi). Að hámarki má breyta 50% núverandi glugga hverrar hæðar í innfældar svalir.
Heimilt er að útbúa utanálggjandi svalir á húshliðar að Súðarvogi, Dugguvogi, og Tranavogi.
Að hámarki mega utanálggjandi svalir ná 1,2 m út frá húshlið og þekja allt að 50% núverandi glugga hverrar hæðar.
Við gerð á svölum skal eftir fremsta megni varðveita þá gluggasetningu sem fyrir er í byggingum. Vanda skal alla hönnun og frágang á svölum og samræma útlit þeirra í hverju húsi fyrir sig.
Ennfremur er heimilt að koma fyrir frönskum svölum, sem eru gólfisð opnanleg fög með handriði að utanverðu, en þó þannig að þær skagi ekki út fyrir byggingarmassa. Vanda skal vel hönnun á frönskum svölum og verða þær ávallt að falla vel að núverandi útliti.

Deiliskipulagsbreyting þessi sem fengið hefur meðferð í samræmi við ákvæði 1. mgr. 43. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 var samþykkt í borgarráði
þann 21. mars 2024 og embætti deiliskipulagsfulltrúa þann 30. maí 2024
Tillagan var auglýst frá 4. apríl 2024 með athugasemdafresti til 23. maí 2024
Auglýsing um gildistöku breytingarinnar var birt í B-deild Stjórnartíðinda þann 12. júlí 2024



Björn Axelsson
Skipulagsfulltrúi

UMHVERFIS- OG SKIPULAGSSVIÐ
BORGARTÚN 12-14 105 REYKJAVÍK
Netfang: skipulag@reykjavik.is



Reykjavíkurborg
Skipulagsfulltrúi

Reykjavík 04.09.2025

Breyting á skilmálum deiliskipulags fyrir Vogabyggð 3


Samþykkt í borgarráði 25. maí 2023.

Breytingin felst í því að texta er breytt í kaflanum „Svalir“.

Texti í gildandi skilmálum um svalir er svohljóðandi:
Heimilt er að útbúa innfældar svalir í ytri kannt núverandi byggingalínu (þ.e. frá Súðavogi, Dugguvogi, og Tranavogi). Að hámarki má breyta 50% núverandi glugga hverrar hæðar í innfældar svalir.
Heimilt er að útbúa utanálggjandi svalir á húshliðar að Súðarvogi, Dugguvogi, og Tranavogi. Að hámarki mega utanálggjandi svalir ná 1,2 m út frá húshlið og þekja allt að 50% núverandi glugga hverrar hæðar.
Við gerð á svölum skal eftir fremsta megni varðveita þá gluggasetningu sem fyrir er í byggingum. Vanda skal alla hönnun og frágang á svölum og samræma útlit þeirra í hverju húsi fyrir sig.
Ennfremur er heimilt að koma fyrir frönskum svölum, sem eru gólfisð opnanleg fög með handriði að utanverðu, en þó þannig að þær skagi ekki út fyrir byggingarmassa. Vanda skal vel hönnun á frönskum svölum og verða þær ávallt að falla vel að núverandi útliti.

Tillaga að breyttum texta skilmála um svalir er svohljóðandi:
Heimilt er að útbúa innfældar svalir í ytri kannt núverandi byggingalínu (þ.e. frá Súðavogi, Dugguvogi, og Tranavogi). Að hámarki má breyta 50% núverandi glugga hverrar hæðar í innfældar svalir.
Einnig er heimilt að útbúa utanálggjandi svalir á húshliðar að Súðarvogi, Dugguvogi, og Tranavogi, þ.m.t. franskar svalir, að uppfylltum eftirfarandi skilyrðum:
1. Svalir nái að hámarki 1,6 m út frá húshlið.
2. Svalir þeki að hámarki 50% núverandi glugga hverrar hæðar.
3. Dýpt svala skal ekki skerða umferð um götu eða starfsemi á jarðhæðum.
4. Stilleinkenni sérhverrar byggingar skulu vera ráðandi í útlits-hönnun svala, sem og í efnis- og litavali, og skal útlit svala vera samræmt í hverri byggingu fyrir sig þótt dýpt svala geti verið mismunandi eftir aðstæðum.

Deiliskipulagsbreyting þessi sem fengið hefur meðferð í samræmi við ákvæði 1. mgr. 43. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 var samþykkt í _____
þann _____ 20__ og í _____ þann _____ 20__.
Tillagan var auglýst frá _____ 20__ með athugasemdafresti til _____ 20__.
Auglýsing um gildistöku breytingarinnar var birt í B-deild Stjórnartíðinda þann _____ 20__



Brynjar Þór Jónsson

UMHVERFIS- OG SKIPULAGSSVIÐ
BORGARTÚN 12-14 105 REYKJAVÍK
Netfang: skipulag@reykjavik.is

Reykjavík

Skilmálabreyting svala nú og eftir breytingar

Texti í gildandi skilmálum um svalir er svohljóðandi:

Heimilt er að útbúa innfelldar svalir í ytri kannt núverandi byggingalínu (þ.e. frá Súðavogi, Dugguvogi, og Tranavogi). Að hámarki má breyta 50% núverandi glugga hverrar hæðar í innfelldar svalir.

Heimilt er að útbúa utanáliggjandi svalir á húshliðar að Súðarvogi, Dugguvogi, og Tranavogi. Að hámarki mega utanáliggjandi svalir ná 1,2 m út frá húshlið og þekja allt að 50% núverandi glugga hverrar hæðar.

Við gerð á svölum skal eftir fremsta megni varðveita þá gluggasetningu sem fyrir er í byggingum. Vanda skal alla hönnun og frágang á svölum og samræma útlit þeirra í hverju húsi fyrir sig.

Ennfremur er heimilt að koma fyrir frönskum svölum, sem eru gólf síð opnanleg fög með handriði að utanverðu, en þó þannig að þær skagi ekki út fyrir byggingarmassa. Vanda skal vel hönnun á frönskum svölum og verða þær ávallt að falla vel að núverandi útliti.

Tillaga að breyttum texta skilmála um svalir er svohljóðandi:

Heimilt er að útbúa innfelldar svalir í ytri kannt núverandi byggingalínu (þ.e. frá Súðavogi, Dugguvogi, og Tranavogi). Að hámarki má breyta 50% núverandi glugga hverrar hæðar í innfelldar svalir.

Einnig er heimilt að útbúa utanáliggjandi svalir á húshliðar að Súðarvogi, Dugguvogi, og Tranavogi, þ.m.t. franskar svalir, að uppfylltum eftirfarandi skilyrðum:

1. Svalir nái að hámarki 1,6 m út frá húshlið að því tilskildu að þær skerði ekki umferð um götu eða notkunarmöguleika neðri hæða og falli vel að útliti húss. Samþykki allra eigenda í húsinu skal liggja fyrir útlitsbreytingum.
2. Stíleinkenni sérhverrar byggingar skulu vera ráðandi í útlits-hönnun svala, sem og í efnis- og litavali, og skal útlit svala vera samræmt í hverri byggingu fyrir sig þótt dýpt svala geti verið mismunandi eftir aðstæðum. Svalahandrið skulu útfærð þannig að a.m.k. hluti þeirra sé ógangsær til að varna sýnileika nytjahluta.

Skilmálar eftir umræðu um dýpt og breidd svala...

_áfram lagt til að hámarksdýpt svala verði 1,6 í samræmi við byggingareglugerð

- en frekari leiðbeiningar settar inn um útfærslu svala (ljósblár texti)

_ákvæði um breytingu á gluggum að hámarki 50% áfram inni og eigi við um innfelldar svalir

- en meta verði eftir aðstæðum utanáliggjandi svalir

_áréttað að samþykki allra eigenda þurfi fyrir útlitsbreytingum – þannig geta eigendur varið hagsmuni sína